

Technische Informatieblad

Coridecor Fondo hechtlaag

Productnaam:

Coridecor Fondo hechtlaag

Toepassing:

Coridecor Fondo is een ademende hechtlaag voor onstabiele of synthetische ondergronden. Het product heeft ook een consoliderend effect op stoffige ondergronden en zorgt voor een egalier effect en gelijkmatige absorptie van later aan te brengen verf- of afwerkklagen.

Coridecor Fondo beperkt sterke kleurschakeringen bij Coridecor-afwerksystemen.

Coridecor Fondo is niet geschikt voor buitentoepassingen.

Technische gegevens:

- Soortelijk gewicht: 1000 g/l.
- Verwerking: kwast.
- Verdunning: met water, 20 tot 50 %.

Verwerking:

Coridecor Fondo wordt gebruikt op ondergronden van kalk of cement, op gipskartonplaten, oude verpoederende mortellagen, synthetische verflagen en alle onstabiele ondergronden.

Coridecor Fondo wordt verdund met 20 tot 50% water, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Vóór het aanbrengen dient het product goed opgeroerd te worden. Coridecor Fondo wordt in één laag aangebracht met de kwast.

Coridecor Fondo wordt standaard geleverd als melkachtige vloeistof.

Verbruik:

100 – 150 g/m², afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking:

1, 5 & 25kg/jerrycan

Opslag:

Coridecor Fondo dient op een koele, droge plaats te worden opgeslagen, bij temperaturen boven 3 °C. Op deze wijze is het product in de originele verpakking onbeperkt houdbaar en behoudt het zijn eigenschappen.

Eenmaal aangebroken dient de verpakking na gebruik weer luchtdicht te worden afgesloten.

Bijzonderheden:

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.