

# EMENTE PAINT®

## Matsola®

Matte waterverdunbare olieverf voor binnengebruik. Zeer slijtvast. Goede hechting. Spannings arm.

### Eigenschappen

Matsola is een matte waterdunbare olieverf met volgende eigenschappen : licht thixotropisch, goed reinigbaar, uitstekend kleur- en glansbehoud, goede vloeï, geen sterke geur, geen 'blocking', snel drogend.

### Toepassing

Matsola heeft een zacht, mat uitzicht en kan binnen toegepast worden op plafonds, wanden, houtwerk en voorbereid metaal. Op nieuwe niet-alkalische ondergronden, een verdunde laag Matsola aanbrengen en afwerken twee lagen onverdunde Matsola. Alkalische ondergronden eerst voldoende laten uitdrogen, fluateren en een niet-verzeepbare primer plaatsen.

### Gebruik

Toe te passen binnen op een homogene ondergrond vrij van stof, vetten en andere vervuilingen. Matsola mag onverdund worden gebruikt voor rolapplicatie. Voor kwasttoepassing verdunnen met 2,5% à 5% water. De eventuele verdunningsgraad voor spuitapplicatie hangt af van het type apparatuur en het gewenste resultaat. Matsola is goed reinigbaar met lauw water en een zachte zeepoplossing na 14 dagen doordrogend. Toepassen tussen 5°C & 30°C. Na gebruik het gereedschap reinigen met voldoende water en detergent. Het gemiddeld verbruik bedraagt 10-12 m<sup>2</sup>/L/laag. Overschilderbaar na 4u bij 20°C.

### Verpakking en kleuren

Wordt geleverd in metalen blikken van 1L, 2,5L en 5L. Bestaat in het wit en alle kleuren van de Archive kleurkaart en de Architect waaier. Andere kleuren op aanvraag. Het product vorstvrij bewaren.

### Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen. Ingeval van oogcontact reinig overvloedig met water en raadpleeg meteen een arts. Bij huidcontact, verf verwijderen met water en zeep. EU VOS waarde voor dit product bedraagt (Cat A/d): 130g/L (2010). Dit product bevat max 50g/L.

### Technische karakteristieken

Bindmiddel : gemodificeerde waterdunbare olie uit hernieuwbare bronnen. Bevat géén acrylaten.

Viscositeit bij 20 °C : 110 – 1°KU

Soortelijk gewicht : 1,45

Vaste stof : 60 % in gewicht. (2% afwijking mogelijk)

Glansgraad : mat tot halfmat : 3,5 à 5%

Verdunning en reiniging : water

### Specifiek

De informatie in dit technisch blad is opgesteld naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis. Hieruit kan echter geen enkele garantie of aansprakelijkheid worden afgeleid. Bij twijfel over het gebruik, contacteer voor gebruik Emente en vraag een schriftelijk advies. Diverse omstandigheden die buiten onze controle liggen kunnen het uitzicht en de performantie het product bepalen en wijzigen: hoeveelheid pigment, applicatie gereedschap, de uitvoerder, temperatuur, type ondergrond, vochtigheid, ed. Bij twijfel omtrent de gezondheid en veiligheidsrichtlijnen raadpleeg steeds het veiligheidsblad van dit product.