

EMENTE PAINT®

Tempera

Matte waterverdunbare lijmverf voor binnengebruik. Ademend. Reversibel.

Eigenschappen

Tempera is een matte waterdunbare lijmverf met volgende eigenschappen : thixotropisch, zéér mat uiterlijk, streperige afwerking, geen sterke geur, snel drogend, volledig reversibel.

Toepassing

Tempera heeft een zeer mat uitzicht en is uitermate geschikt voor toepassing in historische en monumentale gebouwen. Kan binnen toegepast worden op plafonds, wanden en houtwerk. Op nieuwe niet-alkalische ondergronden, een 10 à 20% verdunde laag Tempera aanbrengen en afwerken twee lagen 10 à 20% verdunde Tempera. Alkalische ondergronden eerst voldoende laten uitdrogen, fluateren en een niet-verzeepbare primer plaatsen.

Gebruik

Toe te passen binnen op een homogene ondergrond vrij van stof, vetten en andere vervuilingen. Tempera moet verdund worden voor elk gebruik. Voor kwast en rolapplicatie is een verdunning van min. 5% aangewezen. De eventuele verdunningsgraad voor spuitapplicatie hangt af van het type apparaat en het gewenste resultaat. Tempera is zwak reinigbaar met lauw water. Toepassen tussen 5°C & 30°C. Na gebruik het gereedschap reinigen met voldoende water en detergent. Het gemiddeld verbruik bedraagt 7-10 m²/L/laag. Overschilderbaar na 4u bij 20°C.

Verpakking en kleuren

Wordt geleverd in metalen blikken van 5L. Bestaat in het wit en alle kleuren van de Archive kleurkaart waaier. (behalve de kleuren 8,29,36,42,43,59,60,63,66,70,71). Andere kleuren op aanvraag. Het product vorstvrij bewaren.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen. Ingeval van oogcontact reinig overvloedig met water en raadpleeg meteen een arts. Bij huidcontact, verf verwijderen met water en zeep. EU VOS waarde voor dit product bedraagt (Cat A/a): 30g/L (2010). Dit product bevat max 10g/L.

Technische karakteristieken

Bindmiddel : specifiek cellulosehars
Soortelijk gewicht : 1,55
Vaste stof : 57 % in gewicht. (2% afwijking mogelijk)
Glansgraad : mat tot halfmat : 2,5 à 3%
Verdunning en reiniging : water

Specifiek

De informatie in dit technisch blad is opgesteld naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis. Hieruit kan echter geen enkele garantie of aansprakelijkheid worden afgeleid. Bij twijfel over het gebruik, contacteer voor gebruik Emente en vraag een schriftelijk advies. Diverse omstandigheden die buiten onze controle liggen kunnen het uitzicht en de performantie het product bepalen en wijzigen: hoeveelheid pigment, applicatie gereedschap, de uitvoerder, temperatuur, type ondergrond, vochtigheid, ed. Bij twijfel omtrent de gezondheid en veiligheidsrichtlijnen raadpleeg steeds het veiligheidsblad van dit product.