

## PRODUCT DATA MURFILL WATERPROOFING COATING

### OMSCHRIJVING

Elastische en waterdichte bekleding op basis van in water gedispergeerde hoogpolymeren.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

400% elastisch - waterdicht en waterdampdoorlaatbaar - uitstekende weerstand tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu - beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie en corrosie - kan gecombineerd worden met het Murfill-vlies voor extra mechanische versteviging en voor het overbruggen van (actieve) barsten.

### AANBEVOLEN TOEPASSING

Bekleden en waterdicht maken van muren en gevels.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Satijnmat (glansgraad 60°: ± 8%)
Kleur:	Wit + kleuren (zie kleurenkaart) + mengmachine (pastelkleuren)
Massa:	1,33 - 1,37 g/cm <sup>3</sup> (wit)
Vaste stof gehalte:	In volume: 47 - 50% In gewicht: 60 - 63%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 300 µm (verbruik: 400 g/m <sup>2</sup> ) Droge film: 140 µm (verbruik: 400 g/m <sup>2</sup> )
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	25 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	25 g/l max.
Categorie:	A/i
EU grenswaarde:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

### DROOGTIJDEN

	bij 20° C / 60% R.V.
Kleefvrij:	45 minuten
Hanteerbaar:	± 8 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Uitgehard:	± 2 dagen

### RENDEMENT

Ingevlied, in combinatie met vlies (>1,3 kg/m<sup>2</sup>).  
300 - 600 g/m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van de toepassingstechniek en de ondergrond.

### ONDERGROND VOORBEHANDELING

Op oude, reeds geverfde ondergronden (in goede staat) rechtstreeks aanbrengen, na degelijk afborstelen.

Krijtende verven of ondergronden vooreerst behandelen met Primer 44HS of met Pegafix als de oude verflaag (acrylverf of Murfill Waterproofing Coating) aangetast wordt door de solventen van Primer 44HS.

Nieuwe of ongeverfde ondergronden: op poreuze materialen eerst een laag Primer 44HS of Pegafix aanbrengen.

Op gladde, niet poreuze ondergrond een laag Pegalink wit of een laag Noxyde (uitgezonderd wit), verdund met ±20% water, uitstrijken.

Barsten < 0,5 mm breed: opstoppen met Murfill Waterproofing Coating.

Barsten > 0,5 mm breed: dichten met Elastofill of Mur-Filler.

Actieve barsten overbruggen met Murfillvlies.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUCT DATA MURFILL WATERPROOFING COATING

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moeten de coatings intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

### VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund gebruiken en ruim (volle laag) aanbrengen.

Roller: Onverdund gebruiken en ruim (volle laag) aanbrengen.

Luchtspuit: Niet aanbevolen.

Airless spuit: Eventueel verdunnen met 2 tot 5% water.  
Nozzle: 18 - 23 / Druk: 200 bar

Reinigen: Water

### APPLICATIE CONDITIES

Minimumtemperatuur: 5°C. Maximaal 80% R.V.

### VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

### OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)