

PRODUCT DATA

SECCO HYDRO CREME

OMSCHRIJVING

Secco Hydro Crème is een pasteus watergedragen hydrofobeermiddel speciaal ontwikkeld voor het duurzaam waterafstotend maken van minerale ondergronden en weinig poreus beton. Door zijn hoge viscositeit is een lange contacttijd mogelijk waardoor een hoge indringdiepte wordt gehaald. Toepasbaar voor zowel horizontale, verticale en boven het hoofd toepassingen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Waterdampdoorlaatbaar - nagenoeg onzichtbaar – geringe vluchtigheid -oplosmiddelvrij - goed alkalibestand – hoog afpareleffect – zeer hoog indringvermogen - toepasbaar op vers voegwerk - vermindert zoutuitbloeiingen, vorstschade, kalkuitwassingen, schimmels, mos-, algaangroei en erosie etc. - toepasbaar op relatief vochtige en warme ondergronden

AANBEVOLEN TOEPASSING

Waterafstotend maken van baksteen, beton, Fibercement, kalkzandsteen, voegmortels, gasbeton etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur: Wit (nat product) droogt transparant op
Vaste stof gehalte: ca. 25-30%
Massa: 1,15 g/cm³

Rendement

Theoretisch: 0,1 – 0,4 kg/m²/
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond dient droog, schoon, vuil- en vetvrij te zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik intensief tot een goede homogeniteit oproeren/opschudden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Gereedschap: De te behandelen ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Voegen in slechte staat dienen vooraf hersteld te worden. Appliceren in 1 laag rekening houdend met de porositeit van de ondergrond, dit vanonder naar boven. Omliggende materialen zoals raamwerken, vensters en planten afschermen tijdens de applicatie. Aanbrengen met borstel roller of airless spray.

Reinigen: Water.

APPLICATIE CONDITIES

De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5°C en 30°C.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

Tenminste 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 30°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com