



BINNEN  
BUITEN



# FLOETROL®

## WATERGEDRAGEN CONDITIONERINGSMIDDEL VOOR VERF

### Productbeschrijving

FLOETROL® is een latex verfadditief dat emulsie- en acrylverven voor binnen en buiten de vloeieigenschappen geeft van olieverf en de ongunstige effecten van weersinvloeden en oppervlaktecondities op verven en primers compenseert.

### Eigenschappen

- Geeft de verf een betere vloeï en voorkomt borstelstrepen en rolafdrukken.
- Verbeterd de verwerkbaarheid van de verf in moeilijke weersomstandigheden (extreme hitte of koude, hoge vochtigheid).
- Verlengt de open tijd van de verf voor het creëren van speciale decoratie-effecten.
- Het resultaat lijkt op een gespoten afwerking.
- Vermindert het indrogen van de nozzle en het vastraken van de zuiger bij bekerspuiten.
- Heeft een gunstig effect op de levensduur van de verfspuit en de spuitapparatuuronderdelen.
- Verbeterd het spuitpatroon en zorgt voor een betere dekking.
- Vermindert het risico op niet-gedekte delen bij werken met rol of borstel op binnenmuren.
- Minder druk op de rol nodig
- Ophoping van verf aan de randen van het rolpatroon wordt vermeden.

### Toepassingen

- Voor buitenshuis en binnenshuis
- Additief voor watergedragen verven: emulsieverf, acrylverf, vinylverf

### Technische kenmerken

**Bindmiddel:** Latex  
**Oplosmiddel:** Water  
**Soortelijk gewicht:**  $1,00 \pm 0,05$   
**Fysische vorm:** Half-vloeibaar.  
**Vastestofgehalte:**  $12\% \pm 2$   
**Vlampunt:** Niet als ontvlambaar geklasseerd  
**Houdbaarheid:** Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking.  
**Verpakkingen:** 1 l, 2,5 l en 10 l  
**VOS:** Niet hoger dan 0,5%

### Verwerkingsadvies

- De ondergrond voorbereiden volgens de instructies op de verfvpakking. De pot goed schudden.
  - Altijd eerst een kleine hoeveelheid FLOETROL® met de verf mengen om na te gaan of beide compatibel zijn.
  - De verf goed roeren vóór en af en toe tijdens het gebruik.
  - De verf op de gebruikelijke manier aanbrengen.
  - Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
- OPMERKING:** de hoeveelheid FLOETROL® heeft geen invloed op de kleur of op de glans van matte of zijdeglanzende emulsie- of acrylverf. FLOETROL® kan de glans verminderen van hoogglansverf.

### Met borstel of rol

- Wanneer de verf stroperig is, te snel droogt of niet mooi vloeit, FLOETROL® toevoegen tot de verf goed verwerkbaar is, gemakkelijk uitstrijkt en een voldoende lange open tijd heeft.
- FLOETROL® aan de latexverf toevoegen op de hierna beschreven werkwijze.

<b>Bij het schilderen met borstel of rol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongeveer 7 à 10% toevoegen per liter verf.</li> <li>• Als de verf dik is of bij extreme temperaturen, mag meer FLOETROL® worden toegevoegd, tot 15% per liter.</li> <li>• Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.</li> <li>• Schilderen op de gebruikelijke manier.</li> </ul>
<b>Bij het schilderen met hvlp (lagedruk) en bekerspuit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 à 10% toevoegen per liter verf.</li> <li>• De hoeveelheid is afhankelijk van de consistentie en de vloeï-eigenschappen van de verf.</li> <li>• FLOETROL® werkt als een ingebouwd smeermiddel.</li> <li>• Zorgt voor een betere werking van bekerspuiten met acryl/-latexverf.</li> </ul>
<b>Bij het schilderen met een airless-spuit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 10% per liter verf toevoegen.</li> <li>• Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.</li> <li>• Schilderen op de gebruikelijke manier.</li> </ul>
<b>Speciale decoratie-effecten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 à 25% toevoegen per liter verf.</li> <li>• Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.</li> <li>• Schilderen op de gebruikelijke manier.</li> <li>• Voor verticale oppervlakken niet te veel conditioneringsmiddel toevoegen om te vermijden dat het verfeffect uitzakt of vervaagt.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het rendement van FLOETROL® varieert volgens het gebruik.</li> </ul>
<b>Beperkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen FLOETROL® toevoegen aan alkyd- of olieverf (zie OWATROL® OIL* conditioneringsmiddel voor verf).</li> <li>• Niet gebruiken in kleurloze acrylvernis.</li> </ul>
<b>Reiniging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water en zeep</li> </ul>
<b>Opslag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermen tegen vorst</li> </ul>
<b>Veiligheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiligheidsinformatieblad op <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a></li> </ul>
<b>Datum van uitgifte</b>	05.2015

\* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

**DURIEU COATINGS N.V./S.A.**

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

FLOETROL® is een merk van



**OWACHEM B.V.**

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl) / [www.owachem.nl](http://www.owachem.nl)